

Artena Hospital

03873 Le lit d'hôpital Artena est un lit réglable en hauteur, qui satisfait aux hautes exigences de qualité, design et fonctionnalité auxquelles est autant confronté chaque jour, le patient que le personnel de soins.

Chariot

- Cadre en tube rectangulaire.
- Stabilité de mouvement de hauteur variable.
- Roues Levina Ø 125 mm de qualité supérieure, frein à chaque roue.
- Pédale design pour l'activation du système central de freinage (*).

Sommier

- Trois ou quatre (*) plans de couchage.
- Relève-buste réglable électriquement jusqu'à $\pm 70^\circ$ avec autorégression.
- Plicature-genoux réglable électriquement jusqu'à $\pm 34^\circ$ (si quatre plans).
- Repose-pieds adaptable manuellement pour position-Fowler (si quatre plans).
- Repose-jambes réglable manuellement jusqu'à $\pm 14^\circ$ (si trois plans).
- Manipulations électriques des plans de couchage, pourvues d'un système anti-coincement.
- Sommier fait de lattes profilées arrondies, en acier.
- Standard pourvu d'alvéoles pour les ceintures de contention.
- Relève-buste et repose-pieds équipés de deux retenues de matelas en matière synthétique.
- Rallonge de lit télescopique jusqu'à 20 cm.
- 4 coins du lit équipés d'un butoir intégré.
- 4 coins du lit équipés de 2 douilles pour porte-sérum ou potence de lit.
- Choix entre 3 types de panneaux en stratifié massif.
- Les longerons sont, aux deux côtés, pourvus de 3 crochets en matière synthétique pour accessoires.

Manipulations électriques du lit

- Les fonctions électriques du lit peuvent être activées au moyen d'une télécommande.
- La télécommande est pourvue d'une pré-programmation de la fonction sommeil.
- Un boîtier de verrouillage (ACL) (*) qui permet de débrancher toutes les fonctions électriques.

Panneaux

- Vela (* verrouillage)
- Lauro (*)
- Jaro (* uniquement avec Trix)
- Atmosphère (*)
- Twin (*)
- Trix (* uniquement avec panneaux Jaro)

Galleries de protection Accessoires

Nous référons à notre liste d'accessoires.


(*) Option



Dimensions et prestations

- Largeur : 100 cm¹, longueur : 210 cm
- Variation de la hauteur du sommier² : ± 40 cm - ± 81 cm
- Espace libre chariot¹ : 170 mm
- Charge dynamique sécuritaire : 200 kg
- Poids (sans options) : 120 kg
- Dimensions du sommier : 204 x 86 cm
- Dimensions du matelas : 195 x 85 cm, épaisseur : 12 à 15 cm

¹ Largeur (avec panneaux Jaro) : +2 cm ² Configuration standard



Matériel utilisé et finition

- Métal: revêtement époxy RAL 9006 *alu*, chromé (*).
- Matière synthétique.
- Stratifié massif.
- Points charnières à paliers synthétiques auto-lubrifiants.
- Résistant aux produits d'entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur la **construction** : voir nos fiches matériaux.
Pour les **couleurs** : à voir notre large gamme.

Options

- Sommier en 4 parties.
- Sommier en 3 ou en 4 parties avec panneaux amovibles en stratifié massif de 6 mm.
- Rallonge du sommier jusqu'à 20 cm.
- Types de panneaux : Lauro ou Jaro.
- Galeries de protection.
- Boîtier de verrouillage (ACL).
- Pédale pour régler la hauteur.
- Batterie.
- Débrayage mécanique (CPR).
- Liaisons équipotentielles.
- Roues Integral S Ø 125 mm ou Ø 150 mm sur roulement à billes de précision, freinage central.
- Support pour bouteille d'oxygène (Ø 147mm, H 222 mm)

